



**TRANE®**



## CASSETTE

Cassette Type  
18,000-34,000 Btu/h  
MCC Series 50 Hz

**IR** Ingersoll Rand



## Cassette

นวัตกรรมความเย็นสwyหดูระดับโลกจากเกรน

เครื่องปรับอากาศแบบพิ้งแบบี้ท์ให้รูปทรงเพรียวบาง หรูหรา ลงตัวกับห้องทุกสีตัวส์ พร้อมกระ化จายพลังเย็น 4 กิกิอาง กว้างไกล กว้างกว่าเดิมได้อย่างรวดเร็ว และด้วยขนาดที่มีให้เลือกตั้งแต่ 18,000 - 34,000 Btu/h จึงเหมาะสมกับห้องขนาดใหญ่ที่ต้องการ ความหดูหราเมื่อระดับขนาดตั้งแต่ 24-45 ตร.ม. เช่น ห้องนอนใหญ่ ห้องรับแขก แลห้องอาหาร

- ช่วยประหดพลังงานด้วยความเย็นเต็มบีท์ย เส็บสายคุณค่าเงินที่ต้องจำ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 5 ปีเต็ม



เกรน Cassette หนึ่งใน Home Comfort Solutions จากเกรน ที่พิถีพิถันทุกความเย็นสบายน้ำที่พ่อค้าค้าที่เย็นบริสุทธิ์ และตอบรับกับทุกความต้องการของเชิงยุคใหม่

New!

### Wireless Control



- รีโมทคอนโทรลไร้สายดีไซน์ใหม่ ใช้งานง่าย ดังใจนึก แสดงผลบนจอ LCD พร้อมไฟ ส่องสว่าง ช่วยในการมองเห็นแม้ในที่มืด
- สับพัสดุเย็นอย่างต่อเนื่องด้วยระบบควบคุม ความเร็วพัดลมอัตโนมัติ สามารถปรับความเร็ว ลงได้ 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
- Powercool Mode เร่งความเย็นเร็วเป็นพิเศษ
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ขณะนอนหลับ
- Econo Mode ระบบประหยัดพลังงาน
- ระบบ Dry Mode ลดความชื้น ช่วยให้รู้สึกเย็นสบายมากยิ่งขึ้น
- Sweep Function กระจายลมเย็นให้กับทั้ง ทุกมุมห้องโดยอัตโนมัติ
- สามารถเลือกปรับอุณหภูมีได้ตั้งแต่ 15-30 °C
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติได้ตามเวลาจริง ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง





ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งภายในบ้านใหม่ **Trane Cassette Series** รุ่นช่อนในฝ้าเพดาน รูปทรงเรียวยาวang กระทัดรัดประยัดพื้นที่ในการติดตั้ง อีกทั้งยังกระจายความเย็น 4 ทิศทาง ส่วนความเย็นได้ทั่วถึงทุกมุมห้องอย่างรวดเร็ว

- สวยงาม ทันสมัยและบางช่องรูป พร้อมด้วยดีไซน์ที่ออกแบบให้เข้าได้กับทุกการติดตั้งของห้อง
- ทำงานเงียบสนิท ด้วยเลึงเห็นถึงความลุ่มสบายของการพักผ่อน เทคนิจจ์ได้พัฒนาการทำางของเครื่องให้เงียบสนิทไม่รบกวนการพักผ่อนของคุณ



พร้อมด้วย **Condensing Unit** ที่มีมาตรฐานการทำงานสูง รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์นานถึง 5 ปี

**Condensing Unit** รูปักษณ์ใหม่ รูปทรงกะทัดรัดสวยงาม เคลือบ Galvanize สามารถติดตั้งได้ในเนื้อที่จำกัด เชื่อมต่อได้ ในการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูง ด้วยระดับเสียงที่ต่ำพร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์คุณภาพดีที่เกรนรับประกันนานถึง 5 ปี

- พร้อมด้วยระบบกระจายลม 4 ทิศทาง บานเกล็ดส่ายอัดโน้มดี สามารถกระจายลมเย็นได้รอบทิศทางอย่างทั่วถึงรวดเร็วทุกพื้นที่ แม้ว่าจะเป็นห้องขนาดใหญ่ และสามารถกำหนดความชื้นของใบปรับลม เพื่อส่งความเย็นเฉพาะที่ ซึ่งสามารถเลือกได้ตรงตามความพอดี

- การติดตั้งสามารถทำได้สะดวกโดยเฉพาะในพื้นที่จำกัด โดยใช้พื้นที่ในช่องฝ้าเพดาน
- เครื่องปรับอากาศเทรนรุ่น **Cassette** ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน และมีคุณภาพได้รับมาตรฐานตามกฎหมายประสิทธิภาพพลังงาน มอก. 2134-2545 คุณจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องปรับอากาศเทรนทุกเครื่องมีความเย็นเดิมบีที่ยูพร้อมการประยัดไฟสูงสุด

#### **Electrostatic Air Filter (Option)**

- ให้อากาศบริสุทธิ์ ปลดปล่อย เอื้อโรคและกลิ่น จากระบบท่ออากาศ
- สามารถกรองฝุ่นละออง ควันบุหรี่ แบคทีเรีย ที่มีอันตรายขนาดเล็ก อีกทั้งยังสามารถดูดกลิ่นและแก้สีดีคุณจึงปลอดภัยจากฝุ่นละอองและมลพิษภายในห้อง

#### **อุปกรณ์พิเศษ (Option)**

- สำหรับรายความร้อนแบบ Blue Fin เคลือบด้วยสาร Hydrophilic และแบบ Copper Fin หรือเคลือบสาร Aeris Coating พร้อมด้วย Stainless Casing ประสิทธิภาพสูงสำหรับป้องกันการกัดกร่อนบริเวณพื้นที่ที่การกัดกร่อนสูง เช่น ริมทะเล
- 45° Discharge Grille สำหรับรายความร้อนแนวเฉียง 45 องศา เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนแม้ในพื้นที่จำกัด

## Product Specifications

<b>Models</b>	Indoor unit	MCC5181B	MCC5241B	MCC5301B	MCC5361B	MCC5361B
	Outdoor unit	TTK518LB	TTK524PB	TTK530KB	TTK536KB	TTK536KD
Performance Data	Nominal Capacity	Btu/h	18,000	24,000	30,000	34,000
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz		220-240/1/50		380-415/3/50
	Airflow	cfm	600	800	1,000	1,200
<b>Indoor Units</b>						
Expansion Device					Capillary Tube	
Fan Motor	Type				Permanent Split Capacitor	
	Number Used		1	1	1	1
	RLA/LRA	A	0.40/0.55	0.53/0.71	0.64/0.92	0.64/0.92
Fan	Type				Centrifugal Fan	
	Number Used		1	1	1	1
	Wireless Remote Control	Standard	•	•	•	•
Control Type	Electrostatic Filter	Option	•	•	•	•
Features	Auto Restart	Standard	•	•	•	•
	3 Minute Timer Delay	Standard	•	•	•	•
	Fan Speed	Standard	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto
	Temperature Setting	°C	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30
	Programmable Timer	Hrs	24	24	24	24
	Auto Sweep		•	•	•	•
	Dry Mode		•	•	•	•
	Sleep Mode		•	•	•	•
Installation Position	Ceiling Concealed		•	•	•	•
Dimensions	Panel (D xW xL)	mm			80x950x950	
	Body (D xW xL)	mm		290x840x840		340x840x840
Weight	uncrated	kg	43	43	45	48
<b>Outdoor Units</b>						
Compressor	Type				Rotary	
	Number Used		1	1	1	1
	RLA/LRA	A	8.0/43.0	10.8/59.0	14.2/85.0	15.8/79.0
Fan Motor	Type				Permanent Split Capacitor	
	Number Used		1	1	1	1
	RLA/LRA	A	0.54/0.93	0.88/1.79	0.88/1.79	1.03/1.79
Fan	Type				Propeller	
	Number Used		1	1	1	1
	Height	mm	585	585	692	795
Dimensions	Width	mm	830	830	830	1,018
	Depth	mm	330	330	330	360
Weight		kg	54	60	61	83
Piping Connection Type					Shut Off Valve Flare Connection Type	
Refrigerant Pipe Size	Suction	in	5/8	5/8	5/8	3/4
	Liquid	in	3/8	3/8	3/8	3/8

- หมายเหตุ: 1. สามารถติดตั้งในบ้านได้ตามตรรกะ (AR) ที่สูงกว่า 80° FDB/67° FWB for Indoor and 95° FDB for outdoor  
 2. Dimension ของ Outdoor Unit ที่ระบุในตาราง Specification ควรมากกว่าและเท่ากับขนาดท่อรวมทุกประแจท่อ  
 3. รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Trane optimizes the performance of home and buildings around the world. A business of Ingersoll Rand, the leader in creating and sustaining safe, comfortable, and energy efficient environments, Trane offers a broad portfolio of advance controls and HVAC systems, comprehensive building services, and parts. For more information, visit [www.tranethailand.com](http://www.tranethailand.com)

แทรน(ประเทศไทย)

เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 โทร. 0-2704-9999

<http://www.tranethailand.com>

©2010 Trane All rights reserved

MS-SLB-MCC-TH February 28, 2011

